

Le plus produit



Montage sur un tracteur



Largeur de travail réglable de 1 à 7 mètres



Points forts

Autonomie
Efficacité

Saleuse 12 Volts

Fabriqu  en acier inoxydable le mini- pandeur  lectrique, dot  d'un r servoir de capacit  variable, r pond id alement au service hivernal. C'est l'appareil le mieux adapt  pour l' pandage du sel et des produits anti-verglas sur les trottoirs, les parkings et autres petites exploitations.



L'appareil est livr  en s rie avec un disque de distribution   propulsion  lectrique, ainsi que des palettes de projection r glables en forme de Z. Il dispose  galement d'un support de commande en acier pour le montage dans la cabine des tracteurs ; et d'un dispositif pour le montage sur le bras sup rieur d'attelage (3 points). Il est bien  videmment livr  avec un c ble d'alimentation de 3 m tres, reliant le dispositif de commande   la batterie, ainsi que d'un c ble d'alimentation de 6 m tres reliant l' pandeur au dispositif de commande.



Utilisation possible sur un Quad avec un accessoire en option

Mod�les	Volume de sel	Epandage	Consommation	Alimentation	Largeur de travail
KS 40	40 litres	4 000m ²	15-20g/m ²	12 Volts	1 � 6 m
WD 100	100 litres	10 000m ²	15-20g/m ²	12 Volts	1 � 7 m
WD 250	250 litres	18 000m ²	15-20g/m ²	12 Volts	1 � 7 m

Certifi  CE